



深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION

客 户 (CUSTOMER) :
型 号 (MODEL) : FT1108M
名 称 (PRODUCT NAME): 6V 2.5kg. cmPWM数码180度金属齿空芯杯舵机
版 本 (EDITION) : A/0

在您下单采购本产品之前, 请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。

Sign back before you place an order to purchase this product,
please read this specification and in the following admit column.

飞特确认/ FEETECH APPROVED

编写 EDIT	审核 CHECKED	确认 APPROVED
丘俊威	颜永杰	

客户确认/CUSTOMER APPROVED

审阅 REVIEW	审核 CHECKED	确认 APPROVED

地址: 广东省深圳市龙岗区横岗镇六约埔厦路60号2楼


ADD: Floor 2, No 60, PuXia Road, LiuYueHengGang Town, Long Gang District,
ShenZhen, 518173, China

电话/Tel: 0755-89335266 网址/Website: www.feetech.cn

[illegible]

		深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.		版本EDITION: A/0	
型号/MODEL: FT1108M		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION		日期/Date: 2025-02-28	
页 码 Page: 3/7					
1. 使用环境条件 Apply Environmental Condition:					
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)		
1-1	保存温度Storage Temperature Range		-20℃～70℃		
1-2	运行温度Operating Temperature Range		-20℃～60℃		
2. 测试环境 Standard Test Environment:					
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)		
2-1	温度 Temperature Range		25℃ ±5℃		
2-2	湿度 Humidity Range		65%±10%		
3. 安全特性与认证 Secure Performance and Certificate					
No.	项目/Item	认证Certificate	备注 (remarks)		
3-1	ASTM F963	No	美国玩具检测标准		
3-2	EN71	No	欧盟市场玩具类产品的规范标准		
3-3	FCC	No	对电子、电器中的电磁干扰，管理和控制无线电频率范围，保护电信网络、电器产品的正常工作。		
3-4	EMC	Yes	对任何的物质而言，不给予其无法容许的电磁干扰波，且在电磁环境中还需能具有满足其功能的机器，装置或系统的能力。		
3-5	ROHS	Yes	电子，电器设备中对人体有害物质的含量。		
3-6	REACH	NO	欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》		
4. 外观检查 Appearance Inspection:					
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)		
4-1	外观尺寸OutlineDrawing		尺寸见附件(第12项) See the appendix		
4-2	外观Appearance		无损坏，不允许影响功能 No damage and mustn't affect functions.		
5. 电气特性 Electrical Specification					
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)	规格 (Specification)	备注/Remark
5-1	工作电压范围 Input Voltage Range		4.8V-7.4V		
5-2	典型工作电压 Operating Voltage		4.8V	6V	
5-3	空载速度 No Load Speed±10%		0.069sec/60° (145rpm)	0.055sec/60° (180rpm)	
5-4	空载电流Running Current (no load) ±		70mA	90mA	
5-5	堵转扭力 Stall Torque (at locked)		1.8kg. cm	2.5kg. cm	
			25.04oz. in	34.77oz. in	
5-6	堵转电流±10% Stall Current (at locked)		0.7A	0.9A	

5-7	静态电流±10% Idle Current (at stopped)	6mA	6mA	
5-8	额定负载 Rated Torgue	0. 5kg. cm	0. 7kg. cm	
5-9	额定电流 Rated Current±10%	200mA	300mA	
5-10	Kt常数	2. 77kg. cm/A		

		深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO. , LTD.		版本EDITION: A/0	
型号/MODEL: FT1108M		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION			日期/Date: 2025-02-28
页 码 Page: 4/7					
6 机械规格 Mechanical Specification:					
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)		备注 (remarks)	
6-1	外观尺寸 Size	21.2x11.4x20.2mm		见图纸See drawings	
6-2	机构极限角度 Limit Angle	No Limit			
6-3	外壳材质 Case material	Aluminium			
6-4	齿轮材质 Gear material	Metal Gear			
6-5	轴承类型 Bearing type	滚珠轴承 Ball bearings			
6-6	角度传感器 Angle Sansor	类型Type	Carbon-Film Potentiometer		
6-7	连接器和电缆 Connector and Cable	类型 Type	JR		
		Material材质	PVC		
		线长度 Length	6.5±0.5CM		
		引脚定义 Pin Definition	1	Signal	
			2	Vcc	
	3	GND			
6-8	重量The Weight	9.8± 1g			
6-9	出力轴 Horn Type	20T/OD3.95mm			
6-10	减速比Gear Ratio	1/330			
6-11	齿轮虚位Back Lash	≦0.5°			
6-12	出力轴螺丝 The rocker screw	M2X4			
6-13	马达Motor	Coreless Motor			
7 控制特性Control Specification:					
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)		备注 (remarks)	
7-1	控制信号 Command Signal	Pulse width modification			
7-2	控制系统类型 Control System Type	Digital comparator			
7-3	操作角度 Operating Travel±10%	180±5° (at 500→2500 μ sec)			
7-4	两边角度差 Left&Right Travelling Angledeviation	≦ 5°			
7-5	回中差 Centering Deviation	≦2°			
7-6	中立位置 Neutral Position	1500 μ sec			
7-7	死区宽度 Dead Band Width	≦4 μ sec			
7-8	旋转方向 Rotating Direction	逆时针 Counterclockwise (在500→2500 μ sec)			
7-9	脉波宽度范围 Pulse Width Range	500→2500 μ sec			
7-10	电子保护 Electronic Protection	堵转8秒/Stall 8sec		舵机堵转后，输出扭矩超过过载扭矩并持续超过8S后自动输出保护扭矩，可修改过载扭矩，保护时间及保护扭矩。	
7-11	失控保护 Fall Saft	NO		掉信号无锁力	



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0

型号/MODEL:
FT1108M

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION


日期/Date:
2025-02-28

页 码 Page: 5/7

8 可靠性测试 Reliability Testing

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
8-1	负载寿命测试Life test	>100000次	正转60度0.25S, 停0.5S, 反转60度0.25S, 停0.5S为一次, 持续循环工作, 负载0.7kg.cm堵转扭力/速度为60rpm, 测试电压6V。
8-2	马达噪音The motor noises	45±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试
8-3	舵机噪音Steering gear noises	60±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试/测试电压为6V, 测试速度为空载的1/3
8-4	防水性能Waterproof performance	No	

9 外观尺寸 Outside Dimension(单位Unit: mm)



1. 未标注公差为±0.1mm。



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0


型号/MODEL:
FT1108M

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

日期/Date:
2025-02-28


页 码 Page: 6/7

10 配件 Accessories



1. 未标注公差控制 $\pm 0.03\text{MM}$
2. 6061T6黑色氧化

11. 6V运动曲线图




	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0
型号/MODEL: FT1108M	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2025-02-28

页 码 Page: 7/7

12 接口定义 Interface Definition

控制信号参数 (Control signal parameter)

信号周期 Signal Period	20ms	
脉冲宽度 Pulse Width	500us-2500us	
信号高电平电压 Signal high Voltage	2V-5V	
信号低电平电压 Signal Low Voltage	0.0V-0.45V	



13 包装出货简图 The Packaging Detail

